

イヅカコスモスコモン 中ホール 舞台照明設備概要

平成31年4月現在

調光設備 東芝ライテック(株)製 ユニット30A DMX512対応
 調光操作卓 LICSTARIV TypeS
 80ch×3段、240ch×1段切替可能/ 20ページ×20フェーダー×6バンク/ 999シーン記憶
 JAScii対応(USBのみ対応可能)/DMX512外部入力対応可能
 仮設用予備電源 舞台上手袖/ 3相4線 182/105V 60kVA
 舞台上手袖/ 3相3線 200V 20kVA
 フロア直回路 C型60A/8口/4回路 C型60A<C型30A二又変換8本
 C型20A/8口/1回路
 DMX回路 客席DMX IN、OUT 1口ずつ有/2FR・3FR DMX1口ずつ有
 サス・ボーダーすべてにDMX上下2口/ハイブリッド式純直電源 2系統6口(回路と切替 12番・24番)

名称(略称) 回路数,型	種類等	型 式	数量	許容荷重	備 考
1SUS(1S) 24回路C型20A	1kw平凸 1kwフレネル	東芝 AQS-1000W " AQF-1000W	9 12	電動 450kg	48箇所挿し口 上下DMX2口 ハイブリッド式純直電源2系統6口 (回路と切替)
2SUS(2S) 24回路C型20A	1kw平凸 1kwフレネル	東芝 AQS-1000W " AQF-1000W	8 12	電動 450kg	48箇所挿し口 上下DMX2口 ハイブリッド式純直電源2系統6口 (回路と切替)
3SUS(3S) 24回路C型20A	1kw平凸 1kwフレネル 500WPARライト(N)	東芝 AQS-1000W " AQF-1000W 東芝 R-64L	8 11 10	電動 450kg	一文字幕無 48箇所挿し口 上下DMX2口 ハイブリッド式純直電源2系統6口 (回路と切替)
UHライト(UH) 16回路C型20A 付属6回路C型20A	300W/16灯/8色 シート225×261mm	-	-	電動	(#71.#72.#73.#78.#63.#22.#40.#W) 1灯ずつダクトに接続 ※一文字幕共吊り,照明ボタン無
LHライト(LH) 16回路C型30A	300W/16灯/8色 シート238×200mm	-	-	-	(#72.#73.#78.#59.#40.#31.#22.#W) ホリピット内設置
第1ボーダー(1B)ブルー有 切替可能8回路C型20A	200W/16灯/4色 シート195×195mm	東芝 BL-209-4	-	手動 280kg	4色(#W.#W.#72.#781) ※一文字幕共吊り,照明ボタン有 上下DMX2口
第2ボーダー(2B)ブルー有 切替可能8回路C型20A	200W/16灯/4色 シート195×195mm	東芝 BL-209-4	-	手動 280kg	4色(#W.#W.#72.#781) ※一文字幕共吊り,照明ボタン有 上下DMX2口
第3ボーダー(3B)ブルー無 切替可能8回路C型20A	200W/16灯/4色 シート195×195mm	東芝 BL-209-4	-	電動 250kg	4色(W,W,W,W) ※スクリーン共吊り,照明ボタン有 上下DMX2口
トーメンタルライト(TL) 10回路C型20A	1kw平凸	東芝 AQS-1000W	11	-	上下手各6台 袖明りにTL上3,下3回路を使用
天井反響板	LED	-	-	電動 200kg	
花道ライト 4回路C型20A	60W/21灯/2色 シート---mm	-	-	-	FC下33,34 FC上33,34を使用
フロントサイドライト (2FR)12回路C型20A (3FR)12回路C型20A	1kW ハイベックス 2FR 4台口/2列 3FR 4台口/6列	丸茂 HQE-H 1000W 丸茂 HQE-H 1000W	14 48	-	2FR: 投光室 鉄管2段 3FR: キャラリ-式 鉄管3段 DMX上下2口
シーリングライト (CL)18回路C型20A 2回路C型20A	1kW ハイベックス 電動PIN 650W	丸茂 HQE-H 1000W	36 2	-	18台/2段 通常6台口6色使用 この2回路の使い回し可能
センターピン	2kwクセノンピン	-	3	-	アイリス,マスク,カッター有 金網張り
フロアコンセント (FC上,FC下)64回路C型30A (FC上下)コンモ4回路C型30A	1kW平凸	東芝 AQS-1000W	12	-	出待ち室内の6回路含む ※平面図参照
二段スタンド 三段スタンド(キャスター付)	-	丸茂 ST2 " ST3C-9	15 4	-	